

Technisches Datenblatt

Interflon Degreaser EM30+ (aerosol)

Kraftvoller Reiniger und Entfetter

Interflon Degreaser EM30+ (Aerosol) mit unserer F-Active Technologie ist ein sehr kraftvoller Kaltentfetter mit einem milden, natürlichen Geruch, zusammengesetzt aus aromafreien Kohlenwasserstoffen, Glykoläthern und Lösungsmitteln. Diese Kombination verleiht dem Produkt seine ausgezeichnete entfettende und reinigende Wirkung. Nach der Reinigung verdunstet es rückstandsfrei. Die Verdunstungsdauer wurde so gewählt, dass das Produkt ausreichend Zeit hat, die Verschmutzungen aufzulösen.

Interflon Degreaser EM30+ (Aerosol) wird von der NSF für den Einsatz als Entfetter, Kleber- und Leimentferner in der Lebensmittelindustrie freigegeben.

Anwendungen

Interflon Degreaser EM30+ (Aerosol) wurde speziell für die Reinigung von stark mit Öl-, Fett-, Schmutz- oder Farbrückständen verunreinigten Teilen wie Ketten, Motoren, Maschinen, Bleche, Gleitflächen, Werkstattböden usw. entwickelt.

Vorteile

- ☉ Gute Reinigungseigenschaften bei besonders starker Verschmutzung
- ☉ Langzeitwirkung durch langsames Verdunsten
- ☉ Verdunstet rückstandsfrei
- ☉ Für den Einsatz in HACCP-Bereichen geeignet
- ☉ Das Aerosol kann in jeder Position verwendet werden.

Anwendungsvorschriften

Eine dünne Schicht Interflon Degreaser EM30+ (Aerosol) auf das zu reinigende Objekt aufsprühen. Das beste Ergebnis erzielt man, wenn man Interflon Degreaser EM30+ (Aerosol) nach dem Auftragen erst ein paar Minuten einwirken lässt, bevor man die Verschmutzungen wegwischt. Beim Einsatz in der Lebensmittelindustrie müssen alle Lebensmittel und Verpackungen entfernt oder abgedeckt werden, bevor man mit der Reinigung anfängt. Nach dem Gebrauch des Produkts sind all diese Flächen mit einer Seifenlösung zu behandeln und mit Trinkwasser abzuspülen.

Es ist zu empfehlen, den Reiniger an einer kleinen unauffälligen Stelle zu testen, um sicherzugehen, dass er die zu reinigende Oberfläche nicht beeinträchtigt oder beschädigt. Nicht auf heißen Flächen anwenden. Bei der Reinigung großer senkrechter Flächen das Produkt von unten nach oben auftragen, um zu gewährleisten, dass die gesamte Fläche bedeckt wird. Die Verschmutzungen am besten von oben nach unten abwischen, um zu verhindern, dass Streifen und Schlieren zurückbleiben. Das Produkt nicht in der prallen Sonne verwenden oder trocknen lassen.

Bitte beachten: Interflon Degreaser EM30+ (Aerosol) ist ein sehr kraftvoller Reiniger, der Elastomere und Gummi angreifen kann.

Eigenschaft	Ergebnis	Verfahren
Zusammensetzung	Gemisch aus Lösungsmitteln und Additiven	-
Farbe	Farblos	-
Geruch	Charakteristisch	-
Dichte bei 20°C	0.82 g/cm ³	-
Dynamische Viskosität 20°C	Nicht bestimmt	ASTM D2983
Höchste Anwendungstemperatur	30°C	-
Haltbarkeit*	2 Jahre	-
Verdunstungsdauer	15 (ether = 1)	-
Dampfdruck bei 20°C	5-5.5 bar	-
NSF Registrierungsnummer	128501	
NSF	K1, K3	
Halal	Ja	
Kosher	Ja	

* Die Haltbarkeit des Produkts, wenn es bei Raumtemperatur in der ungeöffneten Originalverpackung gelagert wird. Lagertemperaturen <0°C müssen vermieden werden, um die Produktqualität zu gewährleisten.

Diese Informationen entsprechen dem aktuellen Wissensstand und dienen als allgemeine Hinweise zu unseren Produkten und ihrer Anwendung. Daher können diese Informationen nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften der beschriebenen Produkte oder die Eignung für eine bestimmte Anwendung dienen. Sämtliche bestehenden gewerblichen Eigentumsrechte sind einzuhalten. Wir gewährleisten die Qualität unserer Produkte im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Interflon® und MicPol® sind eine eingetragene Handelsmarke der Interflon BV. Typische Eigenschaften werden üblicherweise bei normaler Herstellungstoleranz ermittelt und stellen keine Spezifikation dar. Abweichungen, die die Produktleistung nicht beeinträchtigen, sind bei normaler Herstellung zu erwarten. Die hier enthaltenen Informationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.