

## Technisches Datenblatt

# Interflon Fin 25 Additive

## Motoröladditiv für Benzin-, Diesel- und Gas-Motoren

Motoröladditiv mit unserer MicPol®-Technologie Zur Veredlung nahezu aller mineral- oder synthetikölhaltigen Motoröle geeignet, die in Benzin-, Diesel- oder (LPG-)Gasmotoren zum Einsatz kommen.

Reduziert die Motorreibung beim starten, fahren und verbessert die Verdichtung, sodass die Motorleistung steigt und Verschleiß und Motorgeräusche reduziert werden. Sorgt für einen schnelleren Motorstart, ruhigeren Motorlauf und einen niedrigeren Öl- und Kraftstoffverbrauch.

### Anwendungen

Additiv für Benzin-, Diesel- und (LPG-)Gasmotoren von PKW, LKW, Autobussen, Motorrädern, Land- und Baumaschinen, Gabelstaplern, Rasenmähern, Stromaggregaten, Kolbenverdichtern und vielen anderen Fahrzeugen und Maschinen.

### Vorteile

- 🔗 Senkt den Ölverbrauch und verbessert die Wirtschaftlichkeit des Kraftstoffverbrauchs
- 🔗 Verlängert die Standzeit des Öls
- 🔗 Steigert die Motorleistung und sorgt für einen ruhigeren Motorlauf
- 🔗 Verringert den Verschleiß
- 🔗 Erleichtert den Kaltstart
- 🔗

### Anwendungsvorschriften

Vor Gebrauch schütteln. Öl und Filter wechseln, wenn das Öl in schlechtem Zustand ist. Nach jedem Ölwechsel 2-4 % (bei stark verunreinigten Motoren 6 %) Interflon Fin 25 Additive hinzugeben und den Motor im Leerlauf laufen lassen oder mindestens 15 Minuten fahren.

Eigenschaft	Ergebnis	Verfahren
Zusammensetzung	Gemisch aus Mineralölen, Additiven und MicPol®	-
Farbe	Weiß	-
Geruch	Wie Öl	-
Dichte bei 20°C	0.92 g/cm <sup>3</sup>	-
Kinematische Viskosität 40°C	713 cSt	ASTM D445
Niedrigste Anwendungstemperatur	-20°C	-
Höchste Anwendungstemperatur	150°C	-
Haltbarkeit*	3 Jahre	-
Partikelgröße MicPol	0.05-15 µm	-
Für Filter geeignet	>20 µm	-

\* Die Haltbarkeit des Produkts, wenn es bei Raumtemperatur in der ungeöffneten Originalverpackung gelagert wird. Lagertemperaturen <0°C müssen vermieden werden, um die Produktqualität zu gewährleisten.

Diese Informationen entsprechen dem aktuellen Wissensstand und dienen als allgemeine Hinweise zu unseren Produkten und ihrer Anwendung. Daher können diese Informationen nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften der beschriebenen Produkte oder die Eignung für eine bestimmte Anwendung dienen. Sämtliche bestehenden gewerblichen Eigentumsrechte sind einzuhalten. Wir gewährleisten die Qualität unserer Produkte im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Interflon® und MicPol® sind eine eingetragene Handelsmarke der Interflon BV. Typische Eigenschaften werden üblicherweise bei normaler Herstellungstoleranz ermittelt und stellen keine Spezifikation dar. Abweichungen, die die Produktleistung nicht beeinträchtigen, sind bei normaler Herstellung zu erwarten. Die hier enthaltenen Informationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.